

PE製UV土のうシリーズ

デライトUV土のう

耐久性×耐候性=最強級
高密度PE×UV剤配合で耐候約2年

100%バージン原料使用



材 質： 高密度ポリエチレン
 寸 法： (約)横48cmX縦62cm
 打込本数： 10本X10本/インチ
 入 数： 400枚/梱包
 仕 様： 白ナチュラル (UV剤入)

試験成績証明書(発行可能)

内袋(50枚入)

試験成績表			
平成 年 月 日			
〒862-8142 広島県安芸郡高田町下田1-9-9 株式会社カンバラ TEL: 078248-8800 FAX: 078248-8801			
品名	デライト土のう		
原料	ポリエチレンUV剤配合		
色	ナチュラル色 黒線二本赤線一本入		
寸法	横 約48cm X 縦 約62cm		
試験項目	試験項目	標準	検体の試験値
	引張強度 (kg/cm ²)	22	463
	伸 び 率 (%)	22	302
	伸 び 率 (%)	22	268
	伸 び 率 (%)	22	238
	伸 び 率 (%)	22	224
密度 (g/cm ³)	0.9	0.9	0.9
(単位:2.5kg/㎡)	0.2	104	104
(注)本試験は試験方法JIS B 7793による。			
試験方法	引張試験機 JIS B 1066		
試験場所	株式会社カンバラ 広島県安芸郡高田町下田1-9-9		
試験者	株式会社カンバラ 試験センター		
試験日	平成20年10月10日		
*上記試験成績証明書は発行できません。			



横縫製が無い
円筒タイプ!

特徴 紫外線・劣化に強い、ポリエチレン素材にUV剤を配合した耐候性土のう商品です。

用途 中長期土木工事等の土塁

THE PIONEER OF SAND BAG PE製UV土のうシリーズ



製造元 取扱店

株式会社カンバラ
KANBARA Trading Co., Ltd.